

Frontwood®

Massiv træplade af tre lag gran giver utallige kreative muligheder



Frontwood er et meget spændende alternativ til mere traditionelle løsninger i træ, når der skal skabes ekstraordinære rum i høj kvalitet.

Frontwood® er en massiv træplade opbygget af tre lag finer fremstillet af gran. Frontwood har et naturligt, rent og smukt udtryk og er ideel som indvendig beklædning.

Nogle af fordelene ved Frontwood

Frontwood er krydslamineret, det gør det yderst formstabilt og trods sin lave vægt meget stærkt. Derudover er det meget let at bearbejde.

- Naturligt alternativ til traditionelle paneler
- Ingen overfladebehandling nødvendig
- Smuk træoverflade med minimal revnedannelse
- Enkel og hurtig montering med fer og notsamling
- Clips til skjult montering
- Let at bearbejde med almindeligt værktøj
- Kan overfladebehandles på et utal måder

Vi kan levere Frontwood brandimprægneret, varmebehandlet, indfarvet og forarbejdet på mange andre måder. Det åbner op for en lang række kreative muligheder for anvendelse.

Frontwood giver et godt miljø

Frontwood er PEFC-certificeret og er fremstillet af træ fra bæredygtig skovdrift. Anvendt til opbygning af interiøret for eksempel som beklædning giver Frontwood et behageligt indeklima og en forbedret akustik.





Tekniske data

Trelags granfiner

Længde op til 13,5 m

B/C kvalitet

Tykkelser 15/19/22/30/40/60 mm

Bredde 1200 mm

Længder 2400/2500/2750/2950/4450/4750/5050/5350 mm.

Kan også kappes på eksakt mål dog max. bredde 1200 mm.

Overholder alle visuelle og tekniske standarder

Behandling og overfladebeskyttelse

Ubehandlet: bevarer et naturligt, rent udseende, men kan patinere over tid.

Oliebehandling: beskytter mod misfarvning og letter rengøring.

Indfarvning & maling: forlænger vedligeholdelsesintervaller og forbedrer æstetikken.

Varmebehandling: gør træet modstandsdygtigt over for vejrpåvirkninger.

Brandbeskyttelse: mulighed for brandimpregnering.

Montering

Clips-montage: for en visuelt ren overflade kan Frontwood monteres med clips. Til denne monteringsmetode tilbyder Södra et

standardmål på 22 x 913 x 2990 mm – et mål, der er tilpasset for at sikre korrekt pasform i forhold til reglarne.

Vedligeholdelse

Rengøring: regelmæssig vask med et fosfatfrit rengøringsmiddel forebygger misfarvning.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om de mange fordele og muligheder for anvendelse af Frontwood i moderne byggerier på linken herunder. Her kan du også blive inspireret til anvendelse af vores løsninger i CLT.

www.sodra.com/byggsystem



Södra Danmark A/S
Frydenborgvej 27N · 3400 Hillerød
4848 8200 · www.sodra.dk